



Enkopur® Tiivistysmassa

Takuuvarma joka sään saneerausmassa
kaikille katemateriaaleille.



RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

Enkopur® Tiivistysmassa

Jokaisen katon säänkestävä tiivistysmassa

Terve, tiivis katto on kiinteistön paras suoja arvon säilymiseksi. Enkopur® tiivistysmassa vahvistettuna polyflex kuitukankaan kanssa muodostavat esimerkillisen joka sään takuutiivistyksen joka suojaa kosteuden pääsemisen katon läpi vuotokohdissa.

Enkopur® on yksikomponenttinen, itsestään vulkanisoitua ja säänkestävä tiivistysmassa kattojen, kattoreikien, kourujen, haastavien liitosten, parvekkeiden ja terrassien vesieristämiseen.

Enkopur® on taloudellisesti tehokas vaihtoehto katon uusimisille, usein vain murto-osa kustannuksista. Harva vuotava katto vaatii vaihtamista, katon elinkaarta voi pidentää vuosilla Enkopur® tiivistystekniikalla.

Enkopur® takuutiivistysten tarttuvuuden takaa pohjuseet, joita löytyy kaikille katemateriaaleille. Vesihöyryn läpäisykyky on erinomainen ja mahdolliset rakenteiden kosteudet pääsevät pois Enkopur® tiivistysten läpi.

Polyflex kuitukangasvahvikkeet


Rullat




Mansetit



Sisäkulma



Ulkokulma



Tuote-edut:

- Kaikille katemateriaaleille
- Pysyvästi elastinen
- Pakkasen ja kuumuuden kestävä, testattu -45° C
- Saumaton säänkestävä tiivistys
- 5–10 vuoden vesitiiveystakuu
- 25 vuoden tekninen elinikä
- Yksikomponenttinen
- Harvinaisen nopea vedenpitävyys
- Erittäin hyvä tarttuvuus
- Erinomainen vesihöyryn läpäisykyky
- Kylmänä työstettävä, ei liekkitoitää
- ETA/CE sertifikaatti.

Enkopur®

Käyttökohteita

Luotettavaan tiivistykseen:



• Pystysaumamat



• Seinäliitokset



• Kourut



• Läpikuluttauksien rei'ät,
kulkusilta- ja lumiestekiinnitykset



• Vaakasaumat



• Kattoikkunat



• Jiirit



• Läpiviennit




• Bitumihuopakatot

Enkopur®

Tekniset tiedot:

Kemiallinen pohja:	Polyuretaani
Tiheys:	1,4g/cm ³ 20° C
Viskositeetti:	n. 6000 mPas/20° C (tikstrooppinen)
Venyvyys:	n. 40% sis. polyflex kuitukankaan
Vetolujuus:	n. 7 N/mm ² sis. polyflex kuitukankaan
Vesihöyryn diffuusiovastusluku:	n. 1550
Kalvon muodostumisaika:	n. 2 h 20° C ja 60% suhteellinen ilmankosteus
Värit:	Hopeanharmaa ja musta
Kestävyys:	Merivesi, suolavesi, teolliset päästöt, UV- ja hapenkestävä. Orgaaniset liuottimet turvottavat Enkopuria®, ei saa käyttää sen läheisyydessä.
Varastoitavuus:	Väh. 6 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Säänkeston testaus:	10 000 h:n jälkeen pinta muuttunut himmeämmäksi (Q.U.V. - B/4, UV/4h, 100% suht. Ilmankosteudessa 60° C:ssa), ei muita muutoksia.
Toimitusmuoto:	4 kg, 12,5 kg ja 25 kg peltiämpäri
Kulutus:	Vähintään 3,0 kg/m ² vahvistettuna polyflex kuitukankaalla (110 g/m ²).
Pohjusteet:	<ul style="list-style-type: none">• Yleispohjustusaine 933• P-O polyolefiini kermeille• Lasiprimer lasille ja lasitetuille pinnoille• 2 K PVC kermeille
Polyflex kuitukangas:	<ul style="list-style-type: none">• Rullat à 50 jm, leveydet: 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm ja 100 cm sekä erikoisleveyksiä kyselystä• Läpivientien mansetit• Sisä- ja ulkukulmat

Valmistaja: Enke-Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Saksalaista laatua vuodesta 1924!

Enkopur® tiivistyksiä tekevät vain sertifioidut  asennusliikkeet.

RoofTech
www.rooftech.fi